



SOUND BC A-8-15-20

PLACA DE YESO LAMINADO PERFORADO
CONSTRUCCIÓN DRYWALL


Datos técnicos

Tolerancias


Espesor:	±0,5 mm
Ancho:	+0/-4 mm
Longitud:	+0/-5 mm

Campo de uso


Trasdosados



Techos



Tabiques



Placa tipo

SOUND BC A-8-15-20

Tipo DI

EN 14190

Reacción al fuego

A-s1,d0 (B)

EN 14190

Conductividad térmica

W/(m.°C)

0.25

EN ISO 10456

Densidad

kg/m³

≥ 800

Medidas

Espesor

mm

12.5

Anchura

mm

1200

Longitud

mm

2000, 2400

Peso aprox.

Placa de 12.5 mm

kg/m²

10.50

Resistencia a la flexión

EN 14190

Espesor

12.5

Longitudinal

N

≥ 550

Transversal

N

≥ 210

Velo acústico

Blanco

Índice de perforación

10.2%


Coefficiente de absorción

a_w = 0.35

EN ISO 11654:1997

Tipo de perforación

A-8-15-20



Formato de placas (mm)

2000 ou 2400



Borde Cuadrado - BC



Para mantener la integridad y el rendimiento, la placa GYPFOR BC A-8-15-20 debe protegerse de la exposición a condiciones adversas durante el almacenamiento y durante su aplicación.